

customer service

XA
XA-SIDE
XA Handle
CAM-XAS
SA16
XA Handle
Replacement cam -for XAS & XA
XA Spring Arm
Handle Labels English, French,
X-LBL


Spinlock's after sales service is available worldwide through our distribution network. Should you need any help in obtaining spare parts, or advice with repairs, your local Spinlock expert can provide a fast and professional service.

Le service après-vente Spinlock est garanti à travers le monde grâce à notre réseau de distribution.
Que vous ayez besoin d'un conseil ou de pièces détachées, contactez votre distributeur local qui vous apportera un service rapide et de qualité.

Entretien

Tous les produits Spinlock sont fabriqués dans les meilleurs matériaux dans un souci de qualité et d'entretien minimum malgré un environnement agressif.

- Nettoyer régulièrement à l'eau douce pour chasser les dépôts de sel et une fois sec, appliquer un spray silicone ou la graisse Spinlock.
- Ne pas utiliser de lubrifiant à base de solvant du type "WD40". cela aurait pour effet de dégrader et d'affaiblir les pièces en plastique renforcé, pouvant causer une subite rupture structurelle. De plus, ce type de lubrifiant réduit les propriétés de glissement des coussinets en composites.




customer support

Maintenance

Spinlock products are made from the best quality materials for durability and low maintenance in a harsh marine environment.

- For best results, flush regularly with fresh water and lubricate handle / cam bearing with silicone grease or spray.
- Do not use mineral oil & solvent based lubricants like "WD40" which will accelerate the ageing of plastic components.
- Reseal to deck using Silicone rubber sealant or use the neoprene installation gasket (XA-GASK). Do not use polysulphide based sealants (e.g. Boatlife), they will degrade plastic sidefairings.



AUSTRIA Peter Fisch GmbH T: +49 8936 5075	NORWAY Ingvald Skane A/S T: +47 33 041 591	ARGENTINA Timmer S.A. T: +5411 4580 0444	BRAZIL Mazurta Regatta Sport Ltd T: +55 11 3030 3400	AUSTRALIA Spinlock Australia Pty T: +612 9905 9400	ISLANDS Richardsons Rigging Services T: +386 45 302 444	FINLAND Oy Vestek AB Seaway d.o.o T: +358 9 887 0120	FRANCE InterDist Sky International T: +33 2 99 19 54 54	GERMANY Peter Fisch GmbH T: +49 8936 5075	GIBRALTAR H. Sheppard & Co Ltd T: +350 75148	GREECE Perga SA T: +30 1412 5069	HUNGARY Pannon Yacht-Skipper T: +361 466 8320	ITALY Tomasoni Topsail T: +39 01852001	MALTA RRR T: +356 335 591	USA Maritime Trading Company LLC T: +1 860 767 0468	CANADA Transat Marine Ltd T: +1 705 721 0143	SPAIN Coves, England, PO317BH T: +44 1983 295655	NEW ZEALAND Buchter & Wait SA T: +41 32 755 9500	NEW ZEALAND T: +687 27 58 48	NEW ZEALAND Marine Corall Noumea T: +687 27 58 48	NEW CALEDONIA Robship AB T: +852 2827 5876	HONG KONG Equip yacht s.l. T: +284 494 2739	SOUTH AFRICA Tursan A.S. T: +49 91 45 555	UNITED KINGDOM Marathon Leisure Ltd T: +27 21 424 8026	SPAIN Central Boating (Pty) Ltd T: +41 32 755 9500	TURKEY Power & Marine Ltd T: +90 212 696 99 15
--	---	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	--	---	--	---

customer contact

Comment remplacer: Poignée (SA16) Came (CAM-XA) Joues (XA-SIDE) Système de ressort (SA29)

- Retirer le bloqueur du pont.
- Chasser l'axe (A) de la poignée / came, en utilisant un chasse-goupille, assez loin pour dégager la joue (B).
- Remarquer comment est assuré le montage du système de ressort.
- Retirer la poignée et la came, remplacer la pièce défectueuse.
- Refixer le système de ressort, repositionner la joue.
- Revisser les 4 vis du corps.
- Reinstaller l'axe à travers la poignée / Came et les joues en prenant soin de ne pas détériorer les joues en plastique.
- Contrôler le bon fonctionnement du bloqueur avant de le refixer sur le pont sans oublier d'assurer une bonne étanchéité par mastic silicone ou avec notre joint plat néoprène (XA-GASK).

IMPORTANT
Spinlock Limited accept no liability whatsoever for any claim that may relate directly or indirectly to the use of this equipment for any application or loading other than advised in current product information published by Spinlock Limited.

Chacun de nos produits est destiné à un usage spécifique qui doit être conforme à nos recommandations. En cas de doute vous devez solliciter un complément d'information auprès de Spinlock Limited qui ne peut en aucun cas être tenue responsable des dégâts et/ou dommages directs ou indirects survenus lors de l'utilisation de ses produits.

Web: www.spinlock.co.uk
Email: prosupport@spinlock.co.uk
Fax: +44 (0) 1983 29542


Spinlock Ltd
Coves
England

spinlock

the experts in rope holding

Spare parts
and accessories for
pieces détachées et
accessoires pour

Automatic
XA



3R102A.2 XA accessories

How to replace: Handle lever (SA16) Cam (CAM-XA) Side fairings (XA-SIDE) Spring arm (SA29)

- Remove rope clutch from the deck.
- Press out pin (A) through handle lever / cam, using a punch, just far enough to clear side fairing (B).
- Note how spring arm rod is assembled.
- Remove handle lever & cam and replace with new parts.
- Refit spring arm rod and reinsert into the side fairings.
- Screw the 4 bolts on the body.
- Punch pin back through handle lever / cam and into side fairing taking care not to damage plastic sides.
- Check action is working correctly before securing and resealing to deck using silicone sealant or our neoprene gasket (XA-GASK).